

6,5 × 57

XRG

V342552
130 GRS



Homogenní tombaková střela (vyrobená ze slitiny CuZn 10) s hliníkovou špičkou. Tři vnější drážky a tepelná a povrchová úprava střely snižují zatížení hlavně při výstřelu. Pět vnitřních podélných drážek v dutině zajišťuje její pravidelnou řízenou deformaci po zásahu. Střela zůstává po zásahu celistvá, její zbytková hmotnost činí téměř 100 %. Výhodou je vysoká přesnost a minimální znehodnocení zvěřiny, neboť kolem střelného kanálu se tvoří pouze malý hematoma a v těle nezůstávají žádné střepiny. Je vhodná k lovu spárkaté zvěře na střední a větší vzdálenosti.

VLASTNOSTI

STŘELA	TYP	XRG	
	HMOTNOST	grs	130
		g	8,40
	SECTIONAL DENSITY	lb/in ²	N/A
	MATERIÁL PLÁŠTĚ	-	
	ČÍSLO	2966	
BALISTICKÝ KOEFICIENT		G1	0,240
		G7	0,121
ONV		m	156
NÁBOJ	HMOTNOST	g	23
	DÉLKA	mm	74,00
PLÁŠŤ		N/A	
POWER FACTOR ESTIMATED		kgf-fps	342,0
+P MUNICE		Ne	
DÉLKA HLAVNĚ		mm	600
DOPORUČENÉ POUŽITÍ		N/A	
VLASTNOSTI		N/A	

BALENÍ

KRABÍČEK V KARTONU	12	
HMOTNOST KARTONU	kg	7,3
	lb	16,1

BALISTICKÉ VLASTNOSTI

VZDÁLENOST	m	ÚSTÍ	100	200	300	400
RYCHLOST	m/s	802	682	572	472	381
ENERGIE	J	2701	1951	1375	936	608
VZDÁLENOST	m	50	100	200	300	400
PŘEVÝŠENÍ	cm	-0,3	0,0	-16,4	-63,1	-154,6
PŘEVÝŠENÍ PRO ONV	cm	1,7	3,9	-8,6	-51,5	-139,2

